



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Domae
Fonction produit	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	RCCB
Description des pôles	2P
Type	Type AC

Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation	Instantané
Courant nominal de court-circuit conditionnel	3 kA 25 A
[Ui] tension d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm

Profondeur	76 mm
Mode de raccordement	Bornes type tunnel1...25 mm ² souple Bornes type tunnel1...35 mm ² rigide

Environnement

Normes	IEC 61008
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 61008
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	182 g
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	1,136 kg
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	9,4 cm
Longueur de l'emballage 2	25,4 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Poids de l'emballage 3	10,725 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------