

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Styl - plaque anthracite - 1 poste

S540702

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Odace
Design	Styl
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Nombre De Postes	1 poste
Type De Cadre	Simple
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Anthracite
Finition De La Surface	Mat
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,01264 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certifications Du Produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

---

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	1,000 cm
--------------------------	----------

---

Largeur De L'Emballage 1	8,500 cm
--------------------------	----------

---

Longueur De L'Emballage 1	8,500 cm
---------------------------	----------

---

Poids De L'Emballage 1	13,000 g
------------------------	----------

---

Type D'Emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
--------------------------------	----

---

Hauteur De L'Emballage 2	5,500 cm
--------------------------	----------

---

Largeur De L'Emballage 2	8,900 cm
--------------------------	----------

---

Longueur De L'Emballage 2	36,800 cm
---------------------------	-----------

---

Poids De L'Emballage 2	192,000 g
------------------------	-----------

---

Type D'Emballage 3	S04
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 3	240
--------------------------------	-----

---

Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
---------------------------	-----------

---

Poids De L'Emballage 3	5,437 kg
------------------------	----------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises