

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise 2P - bornier à vis - 2 mod - Alu - méca seul

NU303330

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Présentation Du Produit	Mécanisme
Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Configuration Des Pôles De La Prise	2P
Écart-Type De Sortie	Européen
Courant Assigné D'Emploi	16 A

### Complémentaires

Application	Alimentation externe
Type De Plaque	Avec volet
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Nombre De Modules	2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Aluminium
Raccordement	Bornes à vis
Section De Câble	0...4 mm <sup>2</sup> câble(s), 2 - rigidité du câble : souple 0...4 mm <sup>2</sup> câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
Capacité Coupe-Charge Minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée De Vie Électrique	10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance D'Isolément	> 5 MΩ à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Matière	PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe CuZn37: bornes
Finition De La Surface	Peint
Quantité Par Lot	Lot de 1 film plastique-boîte
Normes	CEI 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2023

<b>Certifications Du Produit</b>	NF EAC Aenor
<b>Profondeur D'Encastrement</b>	27,5 mm
<b>Profondeur</b>	37 mm
<b>Largeur</b>	45 mm
<b>Hauteur</b>	45 mm
<b>Poids Du Produit</b>	0,028 kg
<b>Traitement De Surface</b>	Peint
<b>Résistance Aux Agents Chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-5...35 °C
<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-5...50 °C
<b>Tenue Aux Chocs (Ik)</b>	IK04
<b>Degré De Protection (Ip)</b>	IP4x
<b>Caractéristique D'Environnement</b>	Acétone Décolorant Résistant aux UV Pétrole Huile Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	3,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	29,0 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	8,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	18,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	25,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	396,0 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S04
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	140
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30,0 cm

---

Largeur De L'Emballage 3	40,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 3	6,295 kg
------------------------	----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact

## Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 55

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises