

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Alu - méca seul

NU310330

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme De Produit | Unica |
| Type De Produit Ou Équipement | Interrupteur |
| Présentation Du Produit | Produit complet |
| Type De Technologie | Électromécanique |
| Fonction Interrupteur | Va et vient |
| Nombre De Touches | 1 |
| Application | Éclairage |
| Nuance De La Couleur | Aluminium |
| Quantité Par Lot | 1 |
| Type D'Emballage | Film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Courant Assigné D'Emploi | 10 AX |
| Tension Assignée De Service (Us) | 250 V |
| Type De Réseau | CA |
| Fréquence Du Réseau | 50/60 Hz |
| Durée De Vie Électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance D'Isolément | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue Diélectrique | 2000 V |
| Capacité Coupe-Charge Minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distance D'Ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjoliveur |
| Nombre De Modules | 1 module |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Section De Câble | 0...2,5 mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble |
| Matière | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Marquage | Sans marquage |
| Finition De La Surface | Brillant |
| Traitement Spécifique - Intégré À La Matière | Peint |

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2023

| | |
|--|---|
| Mode De Fixation | Clipsable |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 34,25 mm |
| Profondeur D'Encastrement | 21,15 mm |
| Poids Du Produit | 0,0163 kg |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -5...40 °C |
| Température Ambiante De Stockage | -5...50 °C |
| Normes | EN 60669-1 LV directive EMC directive |
| Certifications Du Produit | Aenor NF VDE EAC CE |

| | |
|---------------------------------|---|
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
|---------------------------------|---|

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Degré De Protection (Ip) | IP4x |
| Tenue Aux Chocs (Ik) | IK04 |
| Caractéristique D'Environnement | Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 2,300 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 3,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 4,500 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 17,000 g |
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 20 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 9,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 18,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 18,500 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 454,000 g |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 3 | S04 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 400 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 9,825 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises