

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica Pro - plaque de finition - Alu - 4 postes



NU400830

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Unica               |
| Application                   | Montage             |
| Type De Produit Ou Équipement | Plaque de finition  |
| Design                        | Unica Pro           |
| Nombre De Postes              | 4 postes            |
| Sens De Montage               | Horizontal/vertical |
| Type De Cadre                 | Quadruple           |
| Nombre De Modules             | 4 x 2 modules       |
| Mode De Fixation              | Clipsable           |
| Nuance De La Couleur          | Aluminium           |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire  |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1  |
| Largeur                         | 298 mm  |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids Du Produit                | 0,051 kg  |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue Aux Chocs (Ik)     | IK04   |
| Degré De Protection (Ip) | IP21 D |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2023

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b> | 1       |
| <b>Hauteur De L'Emballage 1</b>       | 8,5 cm  |
| <b>Largeur De L'Emballage 1</b>       | 29,8 cm |
| <b>Longueur De L'Emballage 1</b>      | 1 cm    |
| <b>Poids De L'Emballage 1</b>         | 56 g    |
| <b>Type D'Emballage 2</b>             | BB1     |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b> | 5       |
| <b>Hauteur De L'Emballage 2</b>       | 7,5 cm  |
| <b>Largeur De L'Emballage 2</b>       | 9,5 cm  |
| <b>Longueur De L'Emballage 2</b>      | 32 cm   |
| <b>Poids De L'Emballage 2</b>         | 350 g   |
| <b>Type D'Emballage 3</b>             | S03     |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b> | 45      |
| <b>Hauteur De L'Emballage 3</b>       | 30 cm   |
| <b>Largeur De L'Emballage 3</b>       | 30 cm   |
| <b>Longueur De L'Emballage 3</b>      | 40 cm   |
| <b>Poids De L'Emballage 3</b>         | 3,6 kg  |

## Garantie contractuelle


|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Développement durable


Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)


## Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

---

 Sans Mercure

---

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

**Directive Rohs Ue** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Profil De Circularité** Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---