

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - réserve de marche 150h

CCT15365

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IH
Nom De L'Appareil	IH
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie mécanique
Nombre De Canaux	1
Fonctions Disponibles	Changement d'heure manuel

### Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1100 W Lampe fluocompacte 230 V CA 600 VA Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x électronique 40 W 12 µF Lampe fluorescente compacteélectronique 25 W Lampe à LED < 2 W 20 W Lampe à LED > 2 W 180 W
Durée De Cycle	24 h
Nombre Maximum De Commutateurs	48 on - 48 off
Durée Minimale De L'Intervalle	15 min
Type De Réglage	Temps de commutation manuelle
Précision De Mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance Consommée En W	0,5 W
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	110...230 V CA à 50...60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Durée De Vie De La Batterie	6 année(s)
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 heures 230 V CA 75h d'économie de temps et de programme 110 V CA
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	6
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes sans vis
Capacité Des Bornes De Serrage	2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Largeur	54 mm

Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	0,198 kg
Normes	EN 60730-1

## Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Degré De Pollution	2
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN 60529

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm
Poids De L'Emballage 1	152,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	36
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,943 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)